



PSI Ausschreibungstext

## **ProteX Kernbohrungsbeschichtung**

ProteX Kernbohrungs-Beschichtung als porenfreie Schutzbeschichtung zum Versiegeln von freigelegten Betonflächen und Bewehrungsseisen bei Kernbohrungen, geeignet für Beton, Faserbeton, Mauerwerk und Stahl im Innen- und Außenbereich.

Verarbeitung der ProteX Kernbohrungs-Beschichtung bestehend aus einem 2-Komponenten-Epoxidharz-Set zur Herstellung einer Schutzbeschichtung mit zäh-elastischer Oberfläche, seewasserfest und mit sehr guter Alkalien- und Säurebeständigkeit.

Verbrauch: ca. 0,33 l/m<sup>2</sup>  
Arbeitsgänge: 1 bis 3, je nach Bedarf  
Schichtdicke: ca. 0,1 bis 0,25 mm pro Anstrich  
Umgebungstemperatur zur Verarbeitung: +5 bis +30° C

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

Menge: \_\_\_\_\_ Stück

Einzelpreis: \_\_\_\_\_ €

Gesamtpreis: \_\_\_\_\_ €