



PSI Ausschreibungstext

RottoX VDW® Abdichtmanschette

RottoX VDW® Abdichtmanschette aus nahtlos geformten Rottolin zur druckdichten Abdichtung von Wanddurchführungen bei Rohren mit axialer und radialer Bewegung. Besonders gut geeignet zur Wand- oder Deckendurchführung von Kunststoffmantelrohren auf Bauten ohne Dichtungsbahn.
Materialstärke 6-8 mm, druckdicht bis max. 1,0 bar MFPA geprüft.
Als System mit Spezial-Dichtungskleber zu verwenden.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Dehnpolster sind bauseits vor die Manschette zu setzen und der Zwischenraum mit Laminat abzudecken.

Werkstoff der Druckplatten: Edelstahl V2A

Außendurchmesser Mediumrohr inkl. evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Innendurchmesser Mauerhülse, Kernbohrung oder Schutzrohr: _____ mm

Werkstoff Gummi: Hochwertiges Rottolin

Werkstoff der Druckplatten: Edelstahl V2A

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €