PSI Ausschreibungstext

FCTS-Schrumpfschlauch
zur Nachumhüllung von Flanschen

FCTS-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber
für Korrosionsschutz an Flanschen aus duktilem Gusseisen oder Stahl nach DIN EN 12068/DIN 30672.
(Schrumpfmanschetten für Flansche sind lieferbar für alle Flansche bis PN 16
der Rohrdimensionen DN 80 bis DN 200.)

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Covalence ®) oder gleichwertig

Werkstoff Rohr: _____

Außendurchmesser des Rohres inklusive evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Druckstufe: PN _____

Medium: _____

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €

PSI Ausschreibungstext

CPSM-C30-Schrumpfschlauch
zur Nachumhüllung von Kupplungen und Verschraubungen

CPSM-C30-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Kupplungen und Verschraubungen nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferlänge 1000 mm.
(Schrumpfschläuche für Kupplungen und Verschraubungen sind lieferbar für die Rohrdimensionen DN 25 - DN 100.)

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Covalence ®) oder gleichwertig

Werkstoff Rohr: _____

Außendurchmesser des Rohres inklusive evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Medium: _____

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €

PSI Ausschreibungstext

CPSM/TPSM-Schrumpfschläuche
zur Nachumhüllung von Schweißnähten

CPSM/TPSM-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Schweißnaht nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferlänge 1000 mm / 450 mm.
(Schrumpfschläuche für Schweißnähte sind lieferbar für die Rohrdimensionen DN 25 - DN 200.)

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Covalence ®) oder gleichwertig

Werkstoff Rohr: _____

Außendurchmesser des Rohres inklusive evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Medium: _____

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €

PSI Ausschreibungstext

MPSM-C30-UNIV-Schrumpfschläuche
zur Nachumhüllung von Steckmuffen

MPSM-C30-UNIV-Schrumpfschlauch aus molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber für Korrosionsschutz an Steckmuffenverbindungen aus duktilem Gusseisen oder Stahl mit äußerer PE- oder FZM-Werksumhüllung nach DIN EN 12068/DIN 30672, Lieferlänge 300 mm.
(Schrumpfschläuche für Steckmuffen sind lieferbar für die Rohrdimensionen DN 80 - DN 400.)

Fabrikat: PSI Products GmbH (System Covalence ®) oder gleichwertig

Werkstoff Rohr: _____

Außendurchmesser des Rohres inklusive evtl. Werksumhüllung: DN _____ AD _____ mm

Medium: _____

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €