



PSI Ausschreibungstext

GaskiT Isolier-Kit

GaskiT Isolier-Kit für Flanschverbindungsschrauben, bestehend aus GaskiT Isolierscheiben G10 und GaskiT Isolierhülsen MYLAR, sowie Stahlunterlegscheiben galvanisch verzinkt (Standard) oder Edelstahl-Unterlegscheiben (Sonder).

Je Flanschverbindungsschraube sind 2 GaskiT Isolierscheiben G10, 2 Stahl- oder Edelstahl-Unterlegscheiben und eine GaskiT Isolierhülse MYLAR zu verwenden.

Die Abmessungen und Anzahl richten sich nach der Schraubengröße entsprechend der Flansch-Nennweite und -Druckstufe.

Die erforderliche Länge der GaskiT Isolierhülsen MYLAR richtet sich nach der Klemmlänge der Flanschverbindung zuzüglich beidseitig der Länge für die Einstecktiefen der Isolierhülsen in die Stahl- und Isolierunterlegscheiben.

Pro Flanschverbindung (bestehend aus 2 Flanschen und einer Flansch-Isolierdichtung) ist ein GaskiT Isolier-Kit erforderlich.

Fabrikat: PSI Products GmbH oder gleichwertig

Ausführung: Standard Sonder

Flansch-Norm: EN 1092-1

Flansch-Nennweite: DN _____

Druckstufe: PN _____

Art.-Nr.: _____

Menge: _____ Stück

Einzelpreis: _____ €

Gesamtpreis: _____ €